



SANY
CALIDAD QUE TRANSFORMA EL MUNDO

GRÚA SOBRE CAMIÓN

SPC320

PALFINGER



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de elevación máxima: **32 T**
- Altura de elevación máxima: **41.5 m**
- Longitud máxima de la pluma: **32 m**
- Capacidad de Carga - Ultra largo, superfuerte y muy sensible.
- Sistema Hidráulico - Altamente eficiente, estable, ahorrador de energía y ajustable.
- Sistema de control eléctrico - Seguro, estable, avanzado e inteligente

TECNOLOGÍAS SANY

- ✓ Excelente Desempeño de Elevación
- ✓ Mejor Capacidad de Manejo
- ✓ Mejor Diseño de Interacción
- ✓ Cuerpo Más Compacto
- ✓ Cabina con Vista Full-View



**Monitoreo de Operación
y Gestión de Equipo**

Plataforma Tecnológica **ROOTCLOUD**

www.sanymexico.com

SANY México SANY México SANY LATAM
sanymexico@sanyamericalatina.com @sany_mexico

SANY MÉXICO

CDMX

Av Ejército Nacional 351, 3-D, Chapultepec Morales Granada,
11520 Miguel Hidalgo

JALISCO

Anillo Perif. Sur Manuel Gómez Morán 6950, Lomas de Santa María,
45600 San Pedro Tlaquepaque

GRÚA SOBRE CAMIÓN SPC320



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Contrapeso completo	4.0T
Capacidad de elevación máxima	32T
Longitud máxima de la pluma	32m
Longitud máxima del brazo	9m
Altura de elevación máxima	41.5m
Momento de elevación máximo	1020 kN · m
Modelo de motor (estándar de emisión)	-
Pendiente máxima	-%
Velocidad máxima de desplazamiento	-km / h
Fórmula de la rueda	-

DIMENSIONES

Largo	11630 mm
Ancho	2490 mm
Alto	3745 mm
Distancia del Eje 1,2	4320 mm
Distancia del Eje 2,3	1360 mm

DESEMPEÑO

Capacidad de Elevación	32 T
Mínimo rango nominal	3 m
Radio de giro de cola de mesa giratoria	3.750 m
Sección de la pluma	4
Forma de la pluma	forma en U
Punto máximo de levación	102 tm
Longitud de la pluma base	10.2 m
Pluma extendida	32 m
Pluma + brazo extendida	51.2 m
Tramo de estabilizadores (Long x late)	5450 x 6200 mm
Desplazamiento del brazo	0° 15° 30°
Máx Veloc. del la cuerda de elevación	115 m/min sin carga
Extensión/retracción de la pluma	45/35 Seg
Ascenso / descenso de la pluma	60/52 Seg
Velocidad de Giro	2.2 r/min
Detector de alto voltage	incluido

