



**SANY**  
CALIDAD QUE TRANSFORMA EL MUNDO

**VOLQUETA**

**SKT90S**

**SANYI**



## CARACTERÍSTICAS

- Poder total: **453 HP**
- Tuerca máxima: **2000 NM**
- Peso de carga: **60 T**
- La tecnología de suspensión hidroneumática se aplica para reemplazar la estructura tradicional de ballestas, mejorar notablemente la vida útil y la comodidad de la máquina.
- El marco de alta resistencia y baja tensión de nuevo diseño previene eficazmente la rotura por fatiga del marco y reduce el nivel de tensión general en un 51%.

## TECNOLOGÍAS SANY

- ✓ Marco de alta resistencia
- ✓ Suspensión hidroneumática
- ✓ Suspensión de petróleo y gas
- ✓ Dirección totalmente hidráulica
- ✓ y dirección de emergencia
- ✓ Sistema eléctrico inteligente
- ✓ Retardador hidráulico



**Monitoreo de Operación  
y Gestión de Equipo**

Plataforma Tecnológica **ROOTCLOUD**

[www.sanymexico.com](http://www.sanymexico.com)

SANY México SANY México SANY LATAM  
[sanymexico@sanyamericalatina.com](mailto:sanymexico@sanyamericalatina.com) @sany\_mexico

**SANY MÉXICO**

**CDMX**

Av Ejército Nacional 351, 3-D, Chapultepec Morales Granada,  
11520 Miguel Hidalgo

**JALISCO**

Anillo Perif. Sur Manuel Gómez Morán 6950, Lomas de Santa María,  
45600 San Pedro Tlaquepaque

# CAMIÓN VOLQUETA SKT90S



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Automático / Manual	Manual
Eje	Pengxiang / Hande
Capacidad (golpeado / colmado)	31 / 35m <sup>3</sup>
Desplazamiento	11,6 litros
Modelo de motor	WeChai WP12G460E310
Tipo de caja de cambios	7DS200 rápido
Conducción a la izquierda / derecha	Izquierda derecha
Peso de carga	60T
Sistema de lubricación	Manual
Pendiente máxima	30%
Tuerca maxima	2000NM
Radio de giro mínimo	11000 mm
Peso neto	30T
Número / tipo de cilindros	6 cilindros / en línea
Talla	8967x3430x4308mm
Poder total	338kW
Neumático	Neumático de alambre 14.00R25

## PESOS

Peso neto del camión	32 T
Capacidad Nominal de Carga	60 T
Máx. Peso bruto del camión	92 T

## OPCIONALES

Llantas	de alambre 16.00R25 (sin cámara)
Cuerpo de carga en forma V	Volquete con puerta trasera
Rociador de enfriamiento de frenos	Para cuestas abajo largas
Cabina para manejo a la izquierda	de acuerdo a requerimiento
Protectores laterales	Protege el tanque de combustible
Sistema de lubricación automático	El aceite se llena automáticamente

